

Lausunto

30.04.2025

Asia: VN/22356/2024 ja VN/22354/2024

Luonnos hallituksen esitykseksi ja valtioneuvoston asetukseksi asbestityötä ja työsuojelun ammattipätevyyttä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Korjausehdotukset:

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Korjaus 1:

3 a § Altistumisen raja-arvo ja mittaaminen

Nyt on teksti: ”Kuitujen laskenta on tehtävä elektronimikroskopialla tai muulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla saavutetaan vastaava analyysitarkkuus.”

Tarkennus: Elektronimikroskopian käyttövaatimus koskee ilmanäytteitä. Materiaalinäytteiden asbestia voidaan edelleen tehdä valomikroskooppisen menetelmin.

Korjaus 2:

14 § Työvälineiden käyttö ja toimintakunnon varmistaminen

Nyt asetuksessa on teksti: ”Krokidoliittia purettaessa on käytettävä kokonaamaria, jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella.”

Tarkennus: Ruiskutettua krokidoliittia purettaessa on käytettävä....

Perustelu: Krokidoliittia on myös esim. monissa kuitusementtituotteissa (Minerit- Eternit). Usein nämä voidaan poistaa ehjinä, jolloin kokonaamari, jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella on liioittelua.

Lisäisin tähän myös: Ruiskutettua amosiittia purettaessa on käytettävä kokonaamaria, jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella.”

Perustelu: Käytännössä ruiskutettu amosiitti pölyä yhtä voimakkaasti kuin krokidoliitti. Ruiskutettua amosiittia on tavattu mm. palonsuojauksena joissakin teräsrakenteissa ja ilmavaihtokanavissa.

Korjaus 3:

Nyt on asetuksessa teksti: ”Työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen sekä asbestipölyn leviämisen estämiseen käytettävien ilmankäsittelylaitteiden ja suodattimien suodatusteho on riittävä sen varmistamiseksi, ettei puhtaisiin tiloihin pääse asbestipölyä enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.”

Ainakin asbestipurussa loppusiivouksen jälkeisin puhtauden varmistamisen tulee suorittaa puolueeton näytteenottaja (ilmanäyte). Urakoitsija ei saa olla näytteenottaja, eli ”pukki kaalimaan vartijana”. Länsimaalaiseen oikeuskäytäntöön kuuluu olennaisena osana puolueettomuus.

Säntti Jaakko
AFRY Finland Oy