

Asia: VN/32678/2025

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennustyön turvallisuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

INFRA ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Yhdymme Rakennusteollisuuden lausuntoon. Haluamme itse tuoda esille nämä seikat:

Soveltamisala, 2 §: Perustelumuistiossa on kirjaukset koskien pykälä 2 ja seisokkityömaita: ”Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt esimerkiksi koneiden, laitteiden sekä putkistojen osalta sekä linjasto- ja laiteasennuksiin sekä tuotantojärjestelmiin liittyvät korjaus-, asennus- ja muutostyöt seisokkityömailla eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti olisi rakennustyötä, jos samassa yhteydessä ei tehdä rakennukseen tai rakennelmaan kohdistuvia uudis- ja korjausrakentamiseksi tai kunnossapidoksi katsottavia toimenpiteitä.” Haluamme tuoda esille, että teollisuusprosesseihin tehdään kirjauksen mukaisia töitä, vaikka tuotantoprosessia ei ole ajettu alas. Ehdotamme, että tekstiin lisätään sana esimerkiksi: ... asennus- ja muutostyöt esimerkiksi seisokkityömailla...

Perustelumuistion 13 §:n 5 momentin tarkkailua ja seuranta koskevassa osiossa on ristiriita. Perustelumuistiossa on kirjaus: ” päätoteuttajan ratkaistavaksi jää rakennustyön laatu ja työmaan olosuhteet huomioon ottaen, missä muodossa tarkkailu ja seuranta järjestetään”. Seuraavassa kappaleessa taas ” Tarkkailu ja seuranta edellyttävät lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti sitä, että päätoteuttajan vastuuhenkilö on läsnä tai tavoitettavissa työmaalla aina silloin, kun rakennustyötä tehdään.” Infrarakentamisen urakat voivat olla hyvin monen muotoisia ja kokoisia. On paljon työmaita, joilla työtä suorittavat henkilöt työskentelevät itsenäisesti, kuten radanrakennuksen turvalaite- ja sähköasennustyöt, louhintatyömaiden poraustyöt ja pohjarakennustyömaiden koneilla tehtävät työt. Nämä työmaat ovat tyypillisesti pienimuotoisia, mutta eivät kuitenkaan välttämättä lyhytkestoisia. Päätoteuttajan tai urakoitsijan vastuuhenkilöt eivät ole jatkuvasti läsnä työkohteissa, mutta ovat tarvittaessa tavoitettavissa.

Putoamisen estävien suojakaiteiden ja muiden suojarakenteiden käyttö, 28 §: Jaostotyössä on keskusteltu, että 1,5 metrin korkeusvaatimus koskisi varsinaisen rakennustyömaan työtasoja, kulkuteitä, tikkaita ja telineitä, eikä sitä ei sovellettaisi esimerkiksi kuljetuskalustoon ja työkoneisiin, josta säädetään muualla. Mielestämme asia ei selviä asetus- tai perustelumuistiotekstistä.

Kunnioittavasti

Kati Kaskiala, INFRA ry

Kaskiala Kati
INFRA ry